

IZJAVA O LASTNOSTIH

RL – 2014 – 01



- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
LITI BETONSKI ROBNIK
- Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
Cestni robnik 150/250/1000 mm, cestni robnik polovička 150/250/500 mm, cestni robnik četrtinka 150/250/250 mm
Ulični robnik 100/250/1000 mm, ulični robnik polovička 100/250/500 mm, ulični robnik četrtinka 100/250/250 mm
Kolesarski robnik 80/200/1000 mm
Kanalni robnik 150/250/1000 mm
Zaokrožen notranji robnik R10, R25
Zaokrožen zunanji robnik R25, R50, R75
- Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Uporaba po SIST EN 1340:2003: ločevanje, fizično ali vizualno razmejevanje, odvodnjavanje ali zagrajevanje tlakovanih površin ali drugih površinskih oblog.
- Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
KOGRAD IGEM d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
- Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
/
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 4
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana je izvedel začetni tipski preizkus in izdal poročilo št. P 675/05 – 430 – 422.
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
/
- Navedena lastnost:
Harmonizirane tehnične specifikacije po SIST EN 1340:2003, SIST EN 1340:2003/AC:2006

Bistvene značilnosti	Lastnost	
Predvideni način uporabe	Znotraj	Zunaj
Izločanje azbesta	Ne vsebuje	Ne vsebuje
Upogibna trdnost [MPa] (kolesarski robnik)	> 3,5 – 1S (> 5,0 – 2T)	> 3,5 – 1S (> 5,0 – 2T)
Odpornost proti zdrsu/drsenju	Zadošča	Zadošča
Toplotna prevodnost [W/(mK)]	1,2	X
Obnašanje pri zunanjem požaru	X	X
Trajnost (trdnosti)	Zadošča	Zadošča
Odziv na ogenj	Razred A1	X
Odpornost proti zmrzovanju-tajanju pri uporabi soli za tajanje	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m ² , 3D	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m ² , 3D
Odpornost proti obrusu [cm ³ /50 cm ²]	≤ 18 – 4I	≤ 18 – 4I

X – ni merodajno

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Direktor podjetja: Brane Poberžnik, dipl. inž. grad.

Selovec, 04.04.2014

