

# IZJAVA O LASTNOSTIH

RL – 2020 – 01



- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
LITI BETONSKI ROBNIK
- Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):  
Cestni robnik 150/250/1000 mm, cestni robnik polovička 150/250/500 mm, cestni robnik četrtinka 150/250/250 mm  
Ulični robnik 100/250/1000 mm, ulični robnik polovička 100/250/500 mm, ulični robnik četrtinka 100/250/250 mm  
Kolesarski robnik 80/200/1000 mm  
Kanalni robnik 150/250/1000 mm  
Zaokrožen notranji robnik R10, R25  
Zaokrožen zunanji robnik R25, R50, R75  
Rondo robnik 200/170x350x500 mm
- Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
Uporaba po SIST EN 1340:2003 in SIST EN 1340:2003/AC:2006: ločevanje, fizično ali vizualno razmejevanje, odvodnjavanje ali zagrajevanje tlakovanih površin ali drugih površinskih oblog.
- Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
KOGRAD IGEM d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
- Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
/
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:  
Sistem 4
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:  
SIST EN 1340:2003 in SIST EN 1340: 2003/AC:2006 je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana je izvedel začetni tipski preizkus, proizvajalec ima vzpostavljen sistem kontrole proizvodnje in redno preskušanje proizvodov.
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:  
/
- Navedena lastnost:  
Harmonizirane tehnične specifikacije po SIST EN 1340:2003, SIST EN 1340:2003/AC:2006

Bistvene značilnosti	Lastnost	
Predvideni način uporabe	Znotraj	Zunaj
Izločanje azbesta	Ne vsebuje	Ne vsebuje
Upogibna trdnost [MPa] (kolesarski robnik)	> 3,5 – 1S (> 5,0 – 2T)	> 3,5 – 1S (> 5,0 – 2T)
Odpornost proti zdrsu/drsenju	Zadošča	Zadošča
Toplotna prevodnost [W/(mK)]	1,2	X
Obnašanje pri zunanjem požaru	X	X
Trajnost (trdnosti)	Zadošča	Zadošča
Odziv na ogenj	Razred A1	X
Odpornost proti zmrzovanju-tajanju pri uporabi soli za tajanje	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> , 3D	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> , 3D
Odpornost proti obrusu [cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> ]	≤ 18 – 4I	≤ 18 – 4I

X – ni merodajno

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Direktor podjetja: Brane Poberžnik, dipl. inž. grad.

Selovec, 07.07.2020

KOGRAD IGEM d.o.o.  
SELOVEC 83, SI-2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU