

# IZJAVA O LASTNOSTIH

RP – 2020 – 01



1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

PREŠAN DVOSLOJNI BETONSKI ROBNIK

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Vrtni robnik 60/250/1000 mm

Cestni robnik 150/250/1000 mm, cestni robnik polovička 150/250/500 mm, cestni robnik četrtinka 150/250/250 mm

Kanalni robnik 150/250/1000 mm

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Uporaba po SIST EN 1340: ločevanje, fizično ali vizualno razmejevanje, odvodnjavanje ali zagrajevanje tlakovanih površin ali drugih površinskih oblog.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

KOGRAD IGEM d.o.o., Proizvodnja gradbenih materialov, Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

/

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana je izvedel preizkus in izdal poročilo št. P-675/05 – 420 – 688,

IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana je izvedel preizkuse in izdal poročilo št. 4046.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

/

9. Navedena lastnost:

Harmonizirane tehnične specifikacije po SIST EN 1340

Bistvene značilnosti	Lastnost	
Predvideni način uporabe	Znotraj	Zunaj
Izločanje azbesta	Ne vsebuje	Ne vsebuje
Upogibna trdnost [MPa]	> 5,0 – 2T	> 5,0 – 2T
Odpornost proti zdrsu/drsenju	Zadošča	Zadošča
Toplotna prevodnost [W/(mK)]	1,2	X
Obnašanje pri zunanem požaru	X	X
Trajnost (trdnosti)	Zadošča	Zadošča
Odziv na ogenj	Razred A1	X
Odpornost proti zmrzovanju-tajanju pri uporabi soli za tajanje	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> , 3D	Izguba mase ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> , 3D
Odpornost proti obrusu [cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> ]	≤ 18 – 4I	≤ 18 – 4I

X – ni merodajno

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Direktor podjetja: Brane Poberžnik, dipl. inž. grad.

Selovec, 01.09.2020



INFORMACIJA